



unilink 4411 ht

ist ein doppelseitiges und universell einsetzbares Klebeband aus modifiziertem Acrylatklebstoff, das beidseitig mit einem klaren PET Film beschichtet ist.

Es ist lösemittelfrei und kann für viele verschiedene Anwendungen und Materialien verwendet werden. Hierzu zählen z. B. auch die Weiterbearbeitung als Bogenware oder Stanzteil. Das unilink 4411 ht bietet gleich bleibend hohe Qualität und Leistung. Es ist ein gutes Allzweckprodukt mit einem 100 µ dicken Klebefilm auf beiden Seiten und einem ausgewogenem Verhältnis zwischen Kohäsion und Adhäsion. Es eignet sich für die meisten Kunststoffe, Metalle, beschichteten Oberflächen, Schäume, Textilien und Filze, selbst wenn diese eine strukturierte oder grobe Oberfläche haben.



Art.-Nr.	03103
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 1.270 mm
Länge	50, 100, 250 m
Abdeckung	PE- Papier beidseitig silikonisiert, weiß
Dicke	120 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	220 µ

unilink 4431 h+

ist ein doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatklebstoff, das beidseitig mit einem klaren und dicken PET Film beschichtet ist.

Es ist frei von Lösemitteln und bietet selbst bei strukturierten, rauen und unebenen Oberflächen sowie bei schwierigen Anwendungsgebieten, die eine dickere Klebstoffschicht als normal erfordern, beste Leistungsmerkmale. Das unilink 4431 h+ bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kohäsion und Adhäsion. Es eignet sich für die meisten Kunststoffe, Metalle, beschichteten Oberflächen, Schäume, Textilien, Hölzer und Filze. Ein einzigartiges Produkt für schwierige Bereiche, bei denen ein herkömmliches Klebeband versagen würde.


Art.-Nr.	03446
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 1.270 mm
Länge	50, 100, 250 m
Abdeckung	HDPE-Folie, blau
Dicke	125 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	330 µ



unilink 4433 ht

ist ein einzigartiges doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatklebstoff, das beidseitig mit einem klaren und sehr dicken PET Film beschichtet ist.

Es ist lösemittelfrei und bietet selbst bei sehr rauen, unebenen und strukturierten Oberflächen sowie bei schwierigen und problematischen Anwendungsgebieten, die eine sehr dicke Klebstoffschicht erfordern, gleich bleibend hohe Qualität. Ein auf dem Markt einzigartiges Klebeband, das für die anspruchsvollsten und schwierigsten Bereiche geeignet ist.



Art.-Nr.	03237
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 1.270 mm
Länge	50, 100, 250 m
Abdeckung	HDPE-Folie, blau
Dicke	120 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	500 µ

