



### prolink 350 le

ist ein transparentes und universell einsetzbares Acrylatklebeband für Kunststoffe, beschichtete und niederenergetische Oberflächen.

Das prolink 350 le ist ein lösemittelfreies und speziell modifiziertes Acrylat-Klebebandsystem, das hohe Qualität und konstante Leistung besonders auf schwierigen Materialien wie z. B. Plexiglas, Polycarbonat oder auf lackierten und pulverbeschichteten Flächen bietet. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kohäsion und Adhäsion sowie eine hohe Anfangsklebkraft runden das Profil des universell einsetzbaren Klebebandes ab. Besonders geeignet ist es für Kunststoffe mit glatten Oberflächen und für Metall- / Kunststoffkombinationen wie z. B. bei Acrylbeschriftungen und beleuchteten Schaukästen.




Art.-Nr.	03248
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 610 mm
Länge	33, 50 m
Abdeckung	HDPE-Folie, blau oder PE-Papier weiß (alternativ)
Dicke	125 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	350 µ (0,35 mm)

### prolink 800 le

ist ein transparentes und universell einsetzbares Acrylatklebeband für Kunststoffe und pulverbeschichtete Metallbauteile.

Das prolink 800 le ist ein lösemittelfreies und speziell modifiziertes Acrylat-Klebebandsystem, das hohe Sicherheit und konstante Leistung auf schwierigen und problematischen Materialien wie z. B. GFK, Pulverbeschichtungen, Verbundwerkstoffen oder auf beschichteten Metallen bietet. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit leicht unebenen, rauen oder strukturierten Oberflächen oder für Bereiche bei denen sehr unterschiedliche Komponenten verarbeitet werden. Deshalb wird es besonders häufig im Wohnwagen- und Schiffsbau, bei der Verglasung von Dachfenstern, bei Anlagenschränken oder beim Bau von Anhängern und LKW-Aufbauten eingesetzt.

Art.-Nr.	03898
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 610 mm
Länge	25, 30m
Abdeckung	HDPE-Folie, blau
Dicke	125 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	800 µ (0,80 mm)



### prolink 1200 le

ist ein einzigartiges und transparentes Acrylatklebeband für Kunststoff- und Metallbauteile.

Das prolink 1200 le ist ein modifiziertes und lösemittelfreies Acrylat-Klebebandsystem, das eine hohe Qualität bei schwierigen und problematischen Befestigungs-, Montage- und Versiegelungsanwendungen bietet. Es eignet sich besonders für Bereiche, bei denen sehr kritische oder unterschiedliche Komponenten verarbeitet werden. Hierzu zählen z. B. GFK, Pulverbeschichtungen, Verbundwerkstoffe und besondere Kunststoffe. Es ist ideal für strukturierte Oberflächen aber auch für Acrylbeschriftungen und -schilder, für Frontblenden, für den Bau von Anhängern, für Aluminiumversteifungen bei GFK, Kunststoff oder Verbundstoff sowie für Plexiglas- oder Acrylglaskomponenten.



Art.-Nr.	03858
Klassifizierung	Standardprodukt
Breite	bis max. 610 mm
Länge	25, 33 m
Abdeckung	PET-Film, transparent
Dicke	75 µ
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke	1.200 µ (1,20 mm)